

小牧市味岡市民センター照明設備一覧

2016.4.1

主幹盤	入力電源 AC3 4W 182V/105V 60Hz
	入力主幹 MCB 4P 600AF/500AT
調光回路	1L 100V 30A × 70回路 (演出)
	1L 100V 30A × 10回路 (客席)
	1L 100V 20A × 15回路 (演出)
直回路	MCB 100V 1P 50AF/30AT × 2回路 (演出)
調光操作卓	Panasonic電工 PAREITUS- γ プリセットフェーダー 60ch×3段 手動クロスフェーダー A-B 1組 サブマスタフェーダー 20本×50ページ 記憶シーン 1000シーン エフェクト 100パターン×100ステップ (最大1000ステップ) 外部記憶装置 3.5inch(2HD)FDD JASCII COMOS対応
第1ボーダーライト	150w×54灯 6回路3色配線 上下・中区分 1色作業灯
第2ボーダーライト	150w×54灯 6回路3色配線 上下・中区分 1色作業灯
第1サスペンションライト	C型20Aコンセント×36ヶ口 12回路 1kw平凸レンズ×10台 1kwフレネルレンズ×8台 (基本吊り)
第2サスペンションライト	C型20Aコンセント×36ヶ口 12回路 1kw平凸レンズ×10台 1kwフレネルレンズ×8台 (基本吊り)
アッパー水平ライト	300w×64台 4色配線 上下・中区分 C型20Aコンセント×64ヶ口 8回路
ロー水平ライト	300w×8灯×6台 4色配線 上手4回路 下手4回路
フロントサイドスポットライト	C型20Aコンセント×3ヶ口×4ヶ 6回路 上下 1kw平凸レンズ×12台 上下
シーリングスポットライト	C型20Aコンセント×4ヶ口×4ヶ 8回路 1kw平凸レンズ×16台
フロア - コンセント	C型30Aコンセント×4ヶ口×7ヶ 16回路 (上下コンモ) 上下袖前・上下袖中・上下袖後・中央後 C型20Aコンセント×3ヶ口×2ヶ 3回路 (上下コンモ) フットライト用
センターピンスポットライト	USHIO U-TECH INC. XPS-1003SR (1kwクセノン) ×1台 調整室常設
天井反射板ライト	500w×30灯 6回路 2SUS切替

照明ボタンはすべて電動式